

Lonas Publicitarias

Con estas indicaciones podrás preparar correctamente tus documentos para poder imprimirlos en OpenPrint.

Comprueba que tus documentos cumplen los requisitos indicados en cada paso.

PLANTILLA

Descarga del sitio web la plantilla que corresponda al producto que necesitas y úsala como base para realizar tu gráfica. Insértala en la capa "Print" y elimina el resto de capas ya que solamente son guías.

DATOS ADICIONALES

Los trazados vectoriales deben ser de al menos 0.25 pt.

Las tipografías deben estar incrustadas en el documento o deben estar vectorizadas.

La medida mínima del carácter para una óptima impresión es de 6 pt.

Si las tipografías están vectorizadas, se pone en conocimiento que en la impresión quedarán más empastadas.

Los documentos no deben tener ningún elemento con sobreimpresión activada.

COLOR

Todos los documentos deberán estar en color de salida CMYK.

Los textos que sean negros deberán estar el 100% negro. (C 0% - M 0% - Y 0% - K 0%).

RESOLUCIÓN

La resolución óptima de los archivos deberá estar entre 150 y 300 dpi.

FORMATO DE ARCHIVO

Exporta tu archivo en formato PDF en escala 1:1.

El archivo debe estar cerrado sin protección con contraseña ni firmas digitales



MÁRGENES Y SANGRADO

El margen de sangrado dependerá del acabado que necesites:

- ✓ **5 cm** perimetrales para cosidos con dobladillo.
- ✓ **1.5 cm** perimetrales para dobladillos con burlete de silicona.
- ✓ **10-15 cm** superior / inferior para colocación de vaina.

El margen a tener en cuenta para lonas con ojales es el siguiente:

